



## OKOS FALFESTÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ!

Köszönjük szépen, hogy az Okos Falfestéket választotta. Ebben a használati útmutatóban bemutatjuk, hogyan is tudja a lehető legjobb minőségű felületet létrehozni.

### **FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE**

#### **1. TERÜLET FELMÉRÉSE**

A felületet pontosan mérje ki, hogy meggyőződhessen arról, hogy a területre elegendő lesz-e az Okos Falfesték. A dobozon feltüntetett négyzetméternél többre ne hordja fel a mágnesezhető glettet és a festéket, ugyanis ezzel azt kockáztatja, hogy a felület nem fog megfelelően működni.

#### **2. FELÜLET SIMÁVÁ TÉTELE**

Az Okos Falfesték annyira lesz egyenes és sima, mint a mögötte lévő falfelület. Ezért a lehető legjobb minőségű felületet kell nekik előkészíteni.

#### **Tapéta esetén**

A felületi egyenletlenség miatt tapétára nem javasoljuk az azonnali felhelyezést. Amennyiben tapéta van az adott felületen, vágja körbe, távolítsa el és kétszer glettelve át az adott felületet. A még jobb minőség érdekében érdemes becsiszolni a felületet 150-es csiszolópapírral teljesen simára.

#### **Glettelt, festett fal esetén**

Amennyiben festett, glettelt falfelülete van, töltsön ki minden lyukat és repedést általános vakolatjavító gipsszel. Ezután fogja a készletből a csiszolópapírt és dörzsölje át a felületet. Kiemelten fontos, hogy tükörsima legyen a felület.

### 3. OKOS FALFESTÉK ALAPOZÓ

A jobb eredmény érdekében vizezze fel az alapozót, mely külön van a csomagban és az van ráírva, hogy PRIMER. A fehér alapozóhoz megközelítőleg 2 deciliter vizet adjon, míg az átlátszó alapozót, 1:1-ben hígítsa. Kenje át a felületet egy, két rétegben szivacsengerrel (nem része a csomagnak, a benne lévő szivacsenger az Okos Falfesték felkenéséhez fog kelleni). Fontos, hogy csíkmintesen hordja fel az alapozót, egyöntetűnek kell lennie.

**Az Okos Falfesték alapozó nem része az alapcsomagnak, külön kell megvásárolni, azonban a 10 év íráhatósági és törölhetőségi garancia a használata nélkül nem érvényes.**

### 4. OKOS FALFESTÉK FELKENÉSE

Nem teljes falfelület esetén TESA szalaggal határolja el a felületet - A szélek tökéletes kivitelezése érdekében használjon ecsetet.

Csak akkor fogjon hozzá az anyagok összekeveréséhez, ha van elegendő ideje. Az Okos Falfesték A és B komponensét keverje össze. Nagyon fontos, hogy minimum 5 percen keresztül folyamatosan kavargassa, majd hagyja állni két-három percig. Mindenképpen folyékony állagúnak kell lennie a terméknek, így amennyiben masszászerű, keverje tovább.

**FONTOS! Az anyagot egyszerre lehet bekeverni és a bekeverés után 45-60 percen belül beköt, így ezen időszak alatt kell végezniük a felkenéssel. A csomósodó anyagot felkenni a felületre nem lehet, így mindenképpen igyekezzen a felhordással.**

Fogjon egy festőtálcát és az anyag felét töltse át. Nem érdemes egyben kiönteni az egészet, hanem adagolja folyamatosan, így az anyag könnyebben kenhető lesz.

A csomagban található hengerrel vigyük fel az anyagot egy méteres csíkokban. Fontos, hogy mindig legyen a hengeren elegendő anyag, ha új csíkot kezdünk húzni, mert ha kevés van rajta a felület lemattulhat. Minden egyes csíkon többször görgessük át a hengert, hogy az anyag eloszolhasson, majd dolgozzuk össze a már mellette lévő felkenttel. A felületet mérettől függően surlófénybe is ellenőrizni kell 1-2 négyzetméterenként. A falnak csillogónak, egyöntetűnek és csíkozódásmentesnek kell lennie. Amennyiben foltos felületet lát benne, úgy azt azonnal javítani kell az adott falszakaszt.

A felület elkészülése után a falra 15 napig nem lehet írni, a rákövetkezendő 12 napban pedig minden nap törölni kell használat után a mikroszálalás törülőkendővel. Ekkor még nem a törőfolyadékkal tisztítani a felületet.

Felhívánk a figyelmet arra, hogy a 10 év garancia nem jár, amennyiben a hiba a nem megfelelő anyagválasztásból, hanyag kivitelezésből, nem rendeltetésszerű használatból, illetve a mellékelt garanciális használati útmutató figyelmen kívül hagyásából ered. Cégünk kivitelezést is vállal, mely megrendelése esetén jár automatikusan a 10 év garancia.

Kivitelezés előtt ingyenes tanácsadást kérhet kollégánktól a +3630-205-35-35-ös telefonszámon! Kiegészítőinket megvásárolhatja a <http://okosfalfestek.hu> oldalon