



OKOS FALFESTÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ!

Köszönjük szépen, hogy az Okos Falfestéket választotta. Ebben a használati útmutatóban bemutatjuk, hogyan is tudja a lehető legjobb minőségű felületet létrehozni.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

1. TERÜLET FELMÉRÉSE

A felületet pontosan mérje ki, hogy meggyőződhessen arról, hogy a területre elegendő lesz-e az Okos Falfesték. A dobozon feltüntetett négyzetméternél többre ne hordja fel a mágnesezhető glettet és a festéket, ugyanis ezzel azt kockáztatja, hogy a felület nem fog megfelelően működni.

2. FELÜLET SIMÁVÁ TÉTELE

Az Okos Falfesték annyira lesz egyenes és sima, mint a mögötte lévő falfelület. Ezért a lehető legjobb minőségű felületet kell nekik előkészíteni.

Tapéta esetén

A felületi egyenletlenség miatt tapétára nem javasoljuk az azonnali felhelyezést. Amennyiben tapéta van az adott felületen, vágja körbe, távolítsa el és kétszer glettelve át az adott felületet. A még jobb minőség érdekében érdemes becsiszolni a felületet 150-es csiszolópapírral teljesen simára.

Glettelt, festett fal esetén

Amennyiben festett, glettelt falfelülete van, töltsön ki minden lyukat és repedést általános vakolatjavító gipsszel. Ezután fogja a készletből a csiszolópapírt és dörzsölje át a felületet. Kiemelten fontos, hogy tükörsima legyen a felület.

3. OKOS FALFESTÉK ALAPOZÓ

A jobb eredmény érdekében vizezze fel az alapozót, mely külön van a csomagban és az van ráírva, hogy PRIMER. A fehér alapozóhoz megközelítőleg 2 deciliter vizet adjon, míg az átlátszó alapozót, 1:1-ben hígítsa. Kenje át a felületet egy, két rétegben szivacsengerrel (nem része a csomagnak, a benne lévő szivacsenger az Okos Falfesték felkenéséhez fog kelleni). Fontos, hogy csíkmintesen hordja fel az alapozót, egyöntetűnek kell lennie.

Az Okos Falfesték alapozó nem része az alapcsomagnak, külön kell megvásárolni, azonban a 10 év íráhatósági és törölhetőségi garancia a használata nélkül nem érvényes.

4. OKOS FALFESTÉK FELKENÉSE

Nem teljes falfelület esetén TESA szalaggal határolja el a felületet - A szélek tökéletes kivitelezése érdekében használjon ecsetet.

Csak akkor fogjon hozzá az anyagok összekeveréséhez, ha van elegendő ideje. Az Okos Falfesték A és B komponensét keverje össze. Nagyon fontos, hogy minimum 5 percen keresztül folyamatosan kavargassa, majd hagyja állni két-három percig. Mindenképpen folyékony állagúnak kell lennie a terméknek, így amennyiben masszászerű, keverje tovább.

FONTOS! Az anyagot egyszerre lehet bekeverni és a bekeverés után 45-60 percen belül beköt, így ezen időszak alatt kell végezniük a felkenéssel. A csomósodó anyagot felkenni a felületre nem lehet, így mindenképpen igyekezzen a felhordással.

Fogjon egy festőtálcát és az anyag felét töltse át. Nem érdemes egyben kiönteni az egészet, hanem adagolja folyamatosan, így az anyag könnyebben kenhető lesz.

A csomagban található hengerrel vigyük fel az anyagot egy méteres csíkokban. Fontos, hogy mindig legyen a hengeren elegendő anyag, ha új csíkot kezdünk húzni, mert ha kevés van rajta a felület lemattulhat. Minden egyes csíkon többször görgessük át a hengert, hogy az anyag eloszolhasson, majd dolgozzuk össze a már mellette lévő felkenttel. A felületet mérettől függően surlófénybe is ellenőrizni kell 1-2 négyzetméterenként. A falnak csillogónak, egyöntetűnek és csíkozódásmentesnek kell lennie. Amennyiben foltos felületet lát benne, úgy azt azonnal javítani kell az adott falszakaszt.

A felület elkészülése után a falra 15 napig nem lehet írni, a rákövetkezendő 12 napban pedig minden nap törölni kell használat után a mikroszálás törülőkendővel. Ekkor még nem a törőfolyadékkal tisztítani a felületet.

Felhívánk a figyelmet arra, hogy a 10 év garancia nem jár, amennyiben a hiba a nem megfelelő anyagválasztásból, hanyag kivitelezésből, nem rendeltetésszerű használatból, illetve a mellékelt garanciális használati útmutató figyelmen kívül hagyásából ered. Cégünk kivitelezést is vállal, mely megrendelése esetén jár automatikusan a 10 év garancia.

Kivitelezés előtt ingyenes tanácsadást kérhet kollégánktól a +3630-205-35-35-ös telefonszámon! Kiegészítőinket megvásárolhatja a <http://okosfalfestek.hu> oldalon